

O-ring Geberit Mapress FKM albastru



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru uleiuri minerale și de lubrifiere
- Pentru combustibili (de ex. diesel)
- Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 0-4)

Caracteristici

- Fără silicon

Date tehnice

Temperatură de operare	-25 – +180 °C
Material	FKM

Cod art.	DN	d, ø
Aceste articole corespund sistemului: Geberit Mapress CuNiFe		
90882	12	15 mm
90884	20	22 mm
90885	25	28 mm
90886	32	35 mm
90887	40	42 mm
90888	50	54 mm
90891	65	76.1 mm
90892	80	88.9 mm
90893	100	108 mm
Aceste articole corespund sistemului: Geberit Mapress Cupru		
90881	10	12 mm
90882	12	15 mm
90883	15	18 mm
90884	20	22 mm
90885	25	28 mm
90886	32	35 mm
90887	40	42 mm
90888	50	54 mm
Aceste articole corespund sistemului: Geberit Mapress Oțel-Carbon		
90881	10	12 mm
90882	12	15 mm
90883	15	18 mm
90884	20	22 mm
90885	25	28 mm
90886	32	35 mm
90887	40	42 mm
90888	50	54 mm
90891	65	76.1 mm

Cod art.	DN	d, ø
90892	80	88.9 mm
90893	100	108 mm
Aceste articole corespund sistemului: Geberit Mapress Oțel-Inox		
90881	10	12 mm
90882	12	15 mm
90883	15	18 mm
90884	20	22 mm
90885	25	28 mm
90886	32	35 mm
90887	40	42 mm
90888	50	54 mm
90891	65	76.1 mm
90892	80	88.9 mm
90893	100	108 mm